

Размеры, мм:

DN	PN	L	D	D1	D2	b	f	n-Ød	H	W
250	PN16	450	405	355	320	30	3	12-Ø26	969	450
300		500	460	410	370	31	4	12-Ø26	1145	560

Материалы:

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь ASTM A216 WCB	12	Фланец сальника	Сталь ASTM A216 WCB
2	Уплотнительное кольцо	Нержавеющая сталь SS304	13	Болт откидной	A193-B7
3	Клин	WCB+13Cr	14	Гайка откидного болта	A194-2H
4	Шпиндель	ASTM A182 F6a	15	Ось	ASTM A276 410
5	Шпилька	A193-B7	16	Рама	Сталь ASTM A216 WCB
6	Гайка	A194-2H	17	Подшипник	В сборе
7	Прокладка	SS304+ графит	18	Ниппель	В сборе
8	Крышка	Сталь ASTM A216 WCB	19	Втулка ходовая	ASTM B148 C95800
9	Втулка верхнего уплотнения	ASTM A182 F6a	20	Втулка зажимная	ASTM A29 1035
10	Сальник	Графит	21	Маховик	Ковкий чугун
11	Втулка сальника	ASTM A182 F6a	22	Закрепляющая гайка	ASTM A29 1035