

Размеры, мм:

DN	PN	L	D	D1	D2	b	f	n-Ød	H	W
50	PN16	250	160	125	102	17	3	4-Ø18	358	240
80		280	195	160	133	20	3	4-Ø18	435	280
100		300	215	180	158	20	3	8-Ø18	500	300
150		350	280	240	212	24	3	8-Ø22	674	360
200		400	335	295	268	26	3	12-Ø22	818	400

Материалы:

№	Наименование	Материал	№	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь ASTM A216 WCB	11	Ось	ASTM A276 410
2	Уплотнительное кольцо	Нержавеющая сталь SS304	12	Болт откидной	A193-B7
3	Клин	WCB+13Cr	13	Гайка откидного болта	A194-2H
4	Шпиндель	ASTM A182 F6a	14	Втулка сальника	ASTM A182 F6a
5	Шпилька	A193-B7	15	Фланец сальника	Сталь ASTM A216 WCB
6	Гайка	A194-2H	16	Ниппель	В сборе
7	Прокладка	SS304+ графит	17	Втулка ходовая	ASTM B148 C95800
8	Крышка	Сталь ASTM A216 WCB	18	Втулка зажимная	ASTM A29 1035
9	Втулка верхнего уплотнения	ASTM A182 F6a	19	Маховик	Ковкий чугун

10	Сальник	Графит	20	Закрепляющая гайка	ASTM A29 1035
----	---------	--------	----	-----------------------	------------------