

Затворы дисковые ВF-серии под приварку

№	Наименование	Материал*
1	Торцевая крышка	20Л/20ГЛ/20ГМЛ
2	Прокладка	Графит
3	Кольцо	Нержавеющая сталь08Х18Н10
4	Подшипник	Латунь/Бронза
5	Корпус	Сталь 20Л/20ГЛ/20ГМЛ
6	Кольцевая прокладка	VITON
7	Уплотнение на корпусе	Нержавеющая сталь 08Х18Н10
8	Фиксирующая пластина	Нержавеющая сталь 08Х18Н10
9	Уплотнение на диске	Нержавеющая сталь08Х18Н10 + ТРГ
10	Винт	Нержавеющая сталь08Х18Н10
11	Диск	Нержавеющая сталь 08Х18Н9Л
12	Шток	20Х13
13	Штифт	089Х18Н10
14	Прижимное кольцо	Нержавеющая сталь08Х18Н10
15	Уплотнение сальника	Графит
16	Болт редуктора	Углеродистая сталь
17	Гайка	Углеродистая сталь
18	Втулка	20Л/20ГЛ/20ГМЛ
19	Редуктор	В сборе

## ТИПОРАЗМЕРЫ

ТН 04-01																			
D <sub>вн</sub>	d <sub>вн</sub>	L	Внутренний диаметр				D	L	Шаг		P	Q	Параллельная поверхность			E	F	P	H
			d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>			мм	мм			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>				
200	200	250	130	121	95	4,14	95	15	1500/15	1	341	471	210,1	210,1	22,0	87	180	200	150
250	250	250	130	121	95	4,14	95	20	1500/15	1	380	471	241	241	22,0	87	180	200	150
300	300	250	130	121	95	4,14	95	25	1500/15	1	380	471	272	272	22,0	87	180	200	150
350	350	250	130	121	95	4,14	95	30	1500/15	1	420	471	303	303	22,0	87	180	200	150
400	400	250	130	121	95	4,14	95	35	1500/15	1	420	471	334	334	22,0	87	180	200	150
450	450	250	130	121	95	4,14	95	40	1500/15	1	460	471	365	365	22,0	87	180	200	150
500	500	250	130	121	95	4,14	95	45	1500/15	1	460	471	396	396	22,0	87	180	200	150
550	550	250	130	121	95	4,14	95	50	1500/15	1	500	471	427	427	22,0	87	180	200	150
600	600	250	130	121	95	4,14	95	55	1500/15	1	500	471	458	458	22,0	87	180	200	150
650	650	250	130	121	95	4,14	95	60	1500/15	1	540	471	489	489	22,0	87	180	200	150
700	700	250	130	121	95	4,14	95	65	1500/15	1	540	471	520	520	22,0	87	180	200	150
750	750	250	130	121	95	4,14	95	70	1500/15	1	580	471	551	551	22,0	87	180	200	150
800	800	250	130	121	95	4,14	95	75	1500/15	1	580	471	582	582	22,0	87	180	200	150
850	850	250	130	121	95	4,14	95	80	1500/15	1	620	471	613	613	22,0	87	180	200	150
900	900	250	130	121	95	4,14	95	85	1500/15	1	620	471	644	644	22,0	87	180	200	150
950	950	250	130	121	95	4,14	95	90	1500/15	1	660	471	675	675	22,0	87	180	200	150
1000	1000	250	130	121	95	4,14	95	95	1500/15	1	660	471	706	706	22,0	87	180	200	150
1200	1200	250	130	121	95	4,14	95	110	1500/15	1	740	471	786	786	22,0	87	180	200	150